



铝矾土

铝矾土是用铝土矿经过 1500℃ 高温烧制而成的块状熟料，膨胀系数小、耐火度高、化学稳定性好。本品系精选高铝矾土熟料，通过水洗、破碎、筛分、磁选、水磁选、烘干等工序生产。使用本品对提高铸件合格率、降低铸件成本，有着显著的经济效益，同时可减少铸造工人职业性矽肺病。密度 3.9-4g/cm³，硬度 7-8，不透明、质脆，极难熔化，不溶于水，能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。

主要用途：

- 1、精密铸造，矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、机械及医疗机械。
- 2、耐火制品，高铝矾土熟料耐火度高达 1780℃，化学稳定性强、物理性能良好。
- 3、以镁砂和矾土熟料为原料，加入适当结合剂，用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。
- 4、制造矾土水泥，研磨材料，陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

包装

20/25kg 编织袋 + 吨包(N/M)；

20/25kg 纸袋 + 托盘(N/M)；

吨包(N/M)；

可根据客户要求订做包装

铝矾土化学成分

型号	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %
A 型	>85	<8.5	<1.4
B 型	>80	<10.0	<3.0
C 型	>70	<15.0	<3.0

河南宇梓实业有限公司

河南省洛阳市西工区中迈红东方 A1004

电话：0379-69952700

传真：0379-69953700

网站：www.hnyuzi.com

邮箱：shimingyu988@163.com